KRPAN KL 2500 F Greifer - Panagroteh Grup

Descriere



KRPAN KL 2500 F

Rotator cu interfață dublă flexibilă pentru o viață mai lungă

Tub cu cilindru telescopic încorporat – Cilindru telescop de 800 mm lungime integrat într-un tub

PERFORMANȚĂ 2500 kg

PUTERE TRACTORĂ RECOMANDATĂ 40-90 kW / 54-122 CP

MIN / MAX FORMA DE DESCHIDERE ȘI INSTALARE (STANDARD) 8/170 cm; 110 kN

Date tehnice

Greutate	452 kg
Lăţime	960 mm
Înălţime	1300 mm
Lungimea (închisă)	1350 mm
Gamă (fără a apuca)	1310
Capacitate de încărcare	2500 kg
Bara de remorcare în 3 puncte cu placă de jos	Standard
Extensie de 320 mm	Opțional
3 puncte de conectare categorie	II (cu extensia III)
Extensie telescopică – hidraulică	/
Puterea tractorului recomandată	40 – 90 kW / 54 – 122 HP
Interfață flexibilă dublă	Standard
Schimbarea laterală spre stânga și spre dreapta	/
Control hidraulic al tractorului	Standard
Control mecanic al joystick-ului	Opțional
Controlul joystick-ului electric	Opțional
Min / max de deschidere și forță de prindere (standard)	8 / 170 cm; 110 kN
Forță de deschidere și prindere min / max (opțional)	8 / 150 cm; 100 kN
Rotator infinit 45 kN	Standard
Rotator infinit 55 kN	Opțional
Presiune maximă de lucru	200 bar
Troliu hidraulic (1,8 t / 30 m) cu telecomandă radio	Opțional

Imagini






KRPAN KL 2500 F


KRPAN° KL 2500 F


KRPAN° KL 2500 F
KRPAN

Video