

CYNKOMET Remorca T-104/6 - Panagroteh Grup

Descriere



T-104/6 - 10T

Remorca T-104/6 este cel mai recent model din gama de remorci CynkoMet, fiind destinat fermierilor concentrați pe eficacitate și care doresc să achiziționeze vehicule multifuncționale. Pereții realizați cu galvanizare la cald, cadru inferior, pereți spate, apărătoare laterale, bară de tracțiune și cadru pivotant. Podeaua este realizată dintr-o placă cu grosime de 4 mm, amorsată prin imersiune și vopsită, fiind garantată utilizarea în condiții de siguranță și durată lungă de viață. Bena dispune de o lățime similară lățimii unui palet. Construcție metalică masivă, stabilitate garantată și utilizare facilă, chiar și în cazul sarcinilor cele mai grele și în cele mai dificile condiții.

Remorca T-104/6

- Pereții sunt realizați din secțiuni solide și laminate.

- Pereții pot fi deschiși în sus sau în jos, separat sau în grup.
- Peretele din spate dispune de un orificiu de descărcare, ceea ce facilitează descărcarea sub formă de flux a materialelor cu structură moale.
- Cauciucuri reșapate și cauciucuri noi la vânzare. Posibilitatea de montare de accesorii suplimentare facilitează extinderea capacității de transportare.
- Vehiculele noastre sunt omologate, putând fi astfel și înmatriculate și folosite pe drumuri publice. Cuplajul de tip Y facilitează manevrarea ușoară a utilajului.

Echipamente standard

- grosime podea 4 mm;
- înălțime perete 2 x 600 mm;
- lățime palet, viteză maximă de 40km/h;
- Roți/cauciucuri noi: 500/60 R 22.5;
- sistem central pentru blocarea pereților;
- frâne pneumatice;
- frână de parcare cu manivelă, cârlig;
- instalație hidraulică și pneumatică pentru remorca următoare;
- canal pentru cereale cu zăvor de blocare în partea din spate;
- instalație electrică de 12V, care îndeplinește criteriile pentru circulație pe drumurile publice;
- cârlig de tracțiune tip Y cu ochi cu posibilitate de înlocuire;

Echipamente optional

- prelată cu șiret înfășurată și cu cadru
- orificiu de evacuare;
- roată de rezervă;
- cârlig spate pentru remorca următoare;
- rezervor de apă și dozator de săpun;
- cârlig spate pentru remorca următoare

Date tehnice

Date tehnice

	T-104/6
Masa descărcată (kg)	3620
Lungime (mm)	6826
Lățime (mm)	2550
Înălțime (*fără accesorii) (mm)	2619 (2013)
Capacitate de încărcare (kg)	10000
Dimensiunile benei (înălțime) (mm)	600+600
Dimensiunile benei (lățime) (mm)	2415
Dimensiunile benei (lungime) (mm)	4510
Suspensie	-
Suprafață de încărcare (m2)	10,8
Grosimea plăcii inferioare (mm)	4
Unghi de înclinare înapoi și pe plan lateral	45°/50°
Clasa tractorului folosit (KM)	80
Viteza de transport/de lucru (km/h)	40
Ecartamentul (mm)	1800
Tipul roților/cauciucurilor	385/65 r22,5
Garda la sol (mm)	1417
Capacitate portantă (m3)	13

Imagini











