

CYNKOMET Remorca T-104 - Panagroteh Grup

Descriere



Remorca T-104/4 - 8T T-104/5 - 9T

Remorca T-104 cu două osii este punctul central în cazul clienților care caută vehicule profesionale și eficiente la prețuri accesibile. Pereții realizați cu galvanizare la cald, cadrul inferior, pereții din spate, apărătoarele laterale, cârligul de tracțiune, cadrul pivotant și podeaua sunt realizate dintr-o singură placă cu grosime de 4 mm, fiind amorțite prin imersiune și vopsite, fiind astfel garantată lunga durată de viață. Structura etanșată a benei permite transportarea oricărui tip de cereale și de alte materiale similare. Caroseria cu execuție corespunzătoare și cârligul de tracțiune garantează manevrabilitatea maximă, asigurând și un volum optim și putere corespunzătoare pentru benă.

Remorca T-104

- Pereții pot fi acoperiți de sus în jos, separat sau mai multe deodată, bena poate fi înclinată în trei direcții: înapoi și în direcțiile laterale.
- Forma trapezoidală a platformei benei permite descărcarea rapidă a materialelor transportate, fără opunere de rezistență sau de blocare.
- Peretele din spate dispune de un orificiu de descărcare, ceea ce facilitează descărcarea sub formă de flux a materialelor cu structură moale.
- Caroseria rigidă realizată din oțel de înaltă calitate, pereții cu structură solidă, subansamblurile de calitate, roțile noi și posibilitatea de montare de diferite accesorii, cadre și prelate garantează utilizarea în condiții de siguranță și în numeroase scopuri a vehiculului.
- Vehiculele noastre sunt omologate, putând fi astfel și înmatriculate și folosite pe drumuri publice.

Echipamente standard

- Blocare perete central;
- Scări și trepte laterale pentru facilitarea încărcării containerului;
- calele de roată;
- trei cilindri hidraulici laterali;
- sistem de înclinare cu robinet de închidere;
- asistență la încărcarea containerului;
- instalație de 12V cu priză electrică în spate;
- instalație de iluminat, cablu de conectare;
- frâne pneumatice cu un singur circuit;
- frână de parcare cu manivelă, vopsele chimice cu două componente pentru piese, cu durată înaltă și rezistență la razele UV;
- canal pentru cereale cu zăvor de blocare în partea din spate;
- cadru dreptunghiular inferior cu profil închis;
- cârlig de tracțiune triunghiular cu ochi de 50 mm și cu arc de susținere ajustabil;
- pereți laterali cu elemente de conexiune;
- frână hidraulică spate și frână la a doua remorcă

Echipamente optional

- Cârlig de tracțiune tip Y cu ochi cu posibilitate de înlocuire;
- roată de rezervă;
- fixator de roată de rezervă;
- orificiu de evacuare;
- extensii perete de 500 mm;
- prelată cu șiret și cu cadru
- Cârlig spate pentru remorca următoare

Date tehnice

Date tehnice

	T-104
Masa descărcată (kg)	2590 T-104/4 2790 T -104/5
Lungime (mm)	6527
Lățime (mm)	2439
Înălțime (*fără accesorii) (mm)	2237 (1235*)
Capacitate de încărcare (kg)	8000 T-104/4 9000 T-104/5
Dimensiunile benei (înălțime) (mm)	500
Dimensiunile benei (lățime) (mm)	2220/2270
Dimensiunile benei (lungime) (mm)	4420
Suspensie	-
Suprafață de încărcare (m2)	10
Grosimea plăcii inferioare (mm)	4
Unghi de înclinare înapoi și pe plan lateral	45°/50°
Clasa tractorului folosit (KM)	70
Viteza de transport/de lucru (km/h)	30
Ecartamentul (mm)	1700
Tipul roților/cauciucurilor	400/60-R15,5
Garda la sol (mm)	1190
Capacitate portantă (m3)	5

Imagini















