

# CYNKOMET Remorca T-149/1 - Panagroteh Grup

## Descriere

---



### T-149/1 - 14T

Remorca T-149 este remorca cea mai mare oferită de CynkoMet, fiind dedicată profesioniștilor și persoanelor, pentru care eficiența este pe primul loc. Pereții realizați cu galvanizare la cald, cadru inferior, pereți spate, apărătoare laterale, bară de tracțiune și cadru pivotant. Podeaua este realizată dintr-o placă cu grosime de 4 mm, amorsată prin imersiune și vopsită, fiind garantată utilizarea în condiții de siguranță și durată lungă de viață. Bena dispune de o lățime similară lățimii unui palet. Structura etanșată a benei permite transportarea oricărui tip de cereale și de alte materiale similare. Construcție metalică masivă, stabilitate garantată și utilizare facilă, chiar și în cazul sarcinilor cele mai grele și în cele mai dificile condiții.

## **Remorca T-149/1**

- Pereții sunt realizați din secțiuni solide și laminate.
- Pereții pot fi deschiși în sus sau în jos, separat sau în grup.
- Peretele din spate dispune de un orificiu de descărcare, ceea ce facilitează descărcarea sub formă de flux a materialelor cu structură moale.
- Cauciucuri reșapate și cauciucuri noi la vânzare.
- Posibilitatea de montare de accesorii suplimentare facilitează extinderea capacității de transportare la maxim 18,5 m<sup>3</sup>. Vehiculele noastre sunt omologate, putând fi astfel și înmatriculate și folosite pe drumuri publice.

## **Echipament standard**

- Blocare perete central;
- Scări și trepte laterale pentru facilitarea încărcării containerului;
- cale de roată în buzunare galvanizate, actuator telescopic;
- acțiune triplă cu suspensie îmbinată;
- sistem de înclinare cu robinet de închidere;
- asistență la încărcarea containerului;
- instalație de 12V cu priză electrică în spate;
- instalație de iluminat, cablu de conectare;
- frâne pneumatice cu circuit dublu;
- frână de parcare cu manivelă;
- vopsele chimice cu două componente pentru piese, cu durată înaltă și rezistență la razele UV;
- canal pentru cereale cu zăvor de blocare în partea din spate;
- cadru dreptunghiular inferior cu profil închis;
- cârlig de tracțiune triunghiular cu ochi de 50 mm și cu arc de susținere ajustabil;
- pereți laterali cu elemente de conexiune;
- frână hidraulică spate și frână la a doua remoră

## **Echipament optional**

- roată de rezervă;
- fixator de roată de rezervă;
- extensii perete de 500 mm;
- orificiu de evacuare;
- prelată cu șiret înfășurată și cu cadru;
- cârlig spate pentru remorca următoare;
- rezervor de apă și dozator de săpun;
- trusă de scule;
- Cârlig de tracțiune tip Y cu ochi cu posibilitate de înlocuire;
- Cârlig spate pentru remorca următoare

## Date tehnice

---

### Date tehnice

|                                                     | <b>T-149/1</b> |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| <b>Masa descărcată (kg)</b>                         | 4200           |
| <b>Lungime (mm)</b>                                 | 7280           |
| <b>Lățime (mm)</b>                                  | 2550           |
| <b>Înălțime (*fără accesorii) (mm)</b>              | 2865 (2365)    |
| <b>Capacitate de încărcare (kg)</b>                 | 13800          |
| <b>Dimensiunile benei (înălțime) (mm)</b>           | 1000+500       |
| <b>Dimensiunile benei (lățime) (mm)</b>             | 2420           |
| <b>Dimensiunile benei (lungime) (mm)</b>            | 5130           |
| <b>Suspensie</b>                                    | -              |
| <b>Suprafață de încărcare (m2)</b>                  | 12,3           |
| <b>Grosimea plăcii inferioare (mm)</b>              | 4              |
| <b>Unghi de înclinare înapoi și pe plan lateral</b> | 45°/50°        |
| <b>Clasa tractorului folosit (KM)</b>               | 100            |
| <b>Viteza de transport/de lucru (km/h)</b>          | 30/40          |
| <b>Ecartamentul (mm)</b>                            | 1800           |
| <b>Tipul roților/cauciucurilor</b>                  | 385/65 r22,5   |
| <b>Garda la sol (mm)</b>                            | 1365           |
| <b>Capacitate portantă (m3)</b>                     | 12,3 / 18,5    |

## Imagini

---









