

MEPROZET Cisternă vidană PN 100/1 (10.000L) - Panagroteh Grup

Descriere



PN 100/1 (10.000L)

ŞASIU

Cisterna pentru suspensie PN-100/1 este fabricată ca un rezervor autoportant montat pe o roată TANDEM.

CISTERNA

Un rezervor de oțel cu un cadru central, zincat la cald, are inele de armare interioare și un spărtură. Partea din spate a fost deschisă cu doi conectori. La capătul din față se află ochelari de vedere de 3 "din sticlă, iar pe laturile conectorilor pentru supape. Rezervorul din partea superioară are o trapă Ø 200 și o siguranță de suprasarcină.

COMPRESOR

Ca standard, compresorul JUROP PN 58M este montat pe bara de tracțiune a mașinii.

VANE DE DRAIN

Pe trapa din spate este montată o supapă de comandă hidraulică cu găleată de răspândire înclinată, iar pe partea laterală a rezervorului, o supapă de poartă manuală 5 ". În partea de jos a rezervorului există un conector de 2 " pentru conectarea unui furtun suplimentar de scurgere, de exemplu pentru udare.

MIXER

Mașina personalizată poate fi echipată cu un agitator cu șurub cu acționare hidraulică, care poate amesteca conținutul rezervorului în mod continuu.

OPERARE

Umplerea mașinii este posibilă datorită presiunii negative create în rezervor de compresorul acționat de arborele de decolare din tractor. Golirea se face prin suprapresiune sau prin gravitație.

SISTEME DE AGRICULTURĂ

Stropirea se efectuează cu ajutorul unei găleți de împrăștiere, care este echipament standard pe mașină. La cerere se pot folosi și alte echipamente de împrăștiere.

TRANSPORT RUTIER

Mașina are o declarație CE de conformitate. Certificatul de omologare vă permite să înregistrați mașina și vă permite să vă deplasați pe drumurile publice.

APLICARE

- pomparea deșeurilor lichide, gunoi de grajd lichid, canalizare municipală

- transport și răspândire pe câmpuri și pajiști
- udarea, stropirea și fertilizarea culturilor
- stingerea incendiilor în păduri și câmpuri
- transportul pe apă pe șantiere și drumuri
- **lungime** - 7.490 mm
- **lățime** - 2.250 mm
- **înălțime** - 2.890 mm
- **greutate bordură** - 3.800 kg
- **greutate cu sarcină** - 13.800 kg
- **capacitate rezervor** - 10.000 l
- **număr de roți** - 4
- **roți bază** - 2.000 mm
- **anvelope** - 550/60 x 22,5
- **presiune pe cârlig** -
- **tractor 16 KN cu putere** - 100 CP
- **, timp de umplere** - 5 min
- **, lățime de împrăștiere cu găleată** -
- **compresor 14 m** - JUROP PN 58M
- **capacitate compresor** - 6 500 l / min

Cisterna pentru nămol este dotată cu:

- furtun de aspirație 5 "cu lungimea de 6 m cu un coș
- compresor cu supapă de siguranță
- înclinare lingură de turnare
- muffler - recuperator de ulei
- fenders
- plutesc robinet în partea de sus a rezervorului
- rezervor de preaplin
- partea din jos a sticlei
- manowakuometr
- picior de sprijin reglabil
- clemă înlocuibilă
- sistem de frânare cu o singură linie
- Instalatie electrica 12V
- sistem hidraulic de deschidere a declanșatorului

În plus față de versiunea standard, mașina poate fi fabricată într-o versiune specială și are echipament suplimentar pentru a-și extinde funcționalitatea:

- Anvelope 400 R22.5; 600/55 x 22,5; 20,5 R22,5 sau 560/60 x 22,5
- partea din spate închisă cu trapa Ø 600 mm

- rezervor vopsit cu vopsele speciale
- supape de aramă din partea rezervorului
- trapa superioară Ø 420 mm manuală sau hidraulică
- scară
- indicator de nivel tubular
- capăt cu robinet de 2 "
- Compresor JUROP PN 84M sau altul
- Arborele de priză
- sistem de frânare cu două linii
- cârlig rotativ sau altul
- colectoare de evacuare spate sau laterale
- TANDEM cu roți pivotante

Date tehnice

Date tehnice

Capacitate	Versiunea PN-100/1	Numărul de axe	Ecartament (mm)	Anvelope	Compresor	Capacitate pompa (l/min)
10.000 litri	versiunea standard	2	2000	550/60 x 22,5	JUROP PN 58M	6.500
	versiunea B	2	1900	400 R22.5reșapată	JUROP PN 58M	6.500
	versiunea C	2	2000	600/55 x 22,5	JUROP PN 58M	6.500
	versiunea D	2	2000	20,5 R22,5reșapată	JUROP PN 58M	6.500
	versiunea E	2	2000	560/60 x 22,5	JUROP PN 58M	6.500

Imagini







