

MEPROZET Cisternă vidană 3/18 (18.000L) - Panagroteh Grup

Descriere



PN 3/18 (18.000L)

ȘASIU

Autocisterna PN-3/18 este fabricată ca un rezervor autoportant montat pe un set de roți cu două axe, cu arc, a cărui punte din spate este un ax de direcție.

CISTERNA

Rezervorul de oțel cu ramă centrală, zincat la cald, are inele de armare interioare și

apăsătoare. Capătul posterior închis cu gaură de Ø600 și două țevi cu ciot. La capătul din față se află un indicator de nivel tubular și două ochelari de vedere din sticlă, iar pe părțile laterale există conectori pentru supape. Rezervorul din partea superioară are o trapă Ø 600 și o siguranță redundantă.

COMPRESOR

Ca standard, compresorul JUROP PN 106M este montat pe bara de tracțiune a mașinii.

VANE DE DRAIN

Pe trapa din spate este montată o supapă de comandă hidraulică cu un distribuitor cu un scut și o supapă manuală de 5 "pe partea laterală a rezervorului. În partea de jos a rezervorului există un conector de 2 " pentru conectarea unui furtun suplimentar de scurgere, de exemplu pentru udare.

MIXER

Mașina personalizată poate fi echipată cu un agitator cu șurub cu acționare hidraulică, care poate amesteca conținutul rezervorului în mod continuu.

OPERARE

Umplerea mașinii este posibilă datorită presiunii negative create în rezervor de compresorul acționat de arborele de decolare din tractor. Golirea se face prin suprapresiune sau prin gravitație.

SISTEME DE AGRICULTURĂ

Stropirea se realizează cu ajutorul unui distribuitor cu un scut, care este echipament standard pe mașină. La cerere se pot folosi și alte echipamente de împrăștiere.

TRANSPORT RUTIER

Mașina are o declarație CE de conformitate și o scutire de la obligația de a obține un certificat de omologare, care permite înmatricularea autovehiculului și îi permite să circule pe drumurile publice.

APLICARE

- pomparea deșeurilor lichide, gunoi de grajd lichid, canalizare municipală
- transport și răspândire pe câmpuri și pajiști
- udarea, stropirea și fertilizarea culturilor
- stingerea incendiilor în păduri și câmpuri
- transportul pe apă pe șantiere și drumuri

- **lungime** - 8 895 mm
- **latime** - 2 700 mm
- **înălțime** - 3 560 mm
- **greutate la bordură** - 6.670 kg
- **greutate cu sarcină** - 24 670 kg
- **capacitate rezervor** - 18.000 l
- **numărul de roți** - 4
- **șină cu roți** - 2.200 mm
- **anvelope** - 20,5 R22,5
- **presiune pe cârlig** - 20 KN
- **Tractor de** 180 CP
- **timp de umplere** - 7 min
- **lățimea de răspândire cu o lingură** - 14 m
- **tip compresor** - JUROP PN 106M
- **capacitatea compresorului** - 11.000 l / min

Cisterna pentru nămol este dotată cu:

- furtun de aspirație 5 ", 3 m lungime - conector
- Furtun de aspirație de 3 "cu lungimea de 3 m cu un coș
- Cuplaj rapid de 5 "pentru conectarea unui furtun
- compresor cu supapă de siguranță
- galerie cu disc
- muffler - recuperator de ulei
- fenders
- plutesc robinet în partea de sus a rezervorului
- rezervor de preaplin
- manowakuometr
- picior de sprijin reglabil
- clemă înlocuibilă
- sistem de frânare cu două linii
- Instalatie electrica 12V
- sistem hidraulic de deschidere a declanșatorului

În plus față de versiunea standard, mașina poate fi realizată într-o versiune specială și are echipament suplimentar pentru a-și extinde funcționalitatea:

- Anvelope 560/60 x 22,5; 600/55 x 22,5; 600/65 x 23; 700/50 x 22,5; 750/60 x 30,5; 750/45 x 26,5 sau 800/45 x 26,5
- rezervor vopsit cu vopsele speciale
- supape de aramă din partea rezervorului
- trapa superioară Ø 420 mm manuală sau hidraulică

- scară
- Ochelari de vedere de 3 "din sticla pe partea inferioară din față
- capăt cu robinet de 2 "
- Compresor JUROP PN 140M sau altul
- Arborele de priză
- cârlig rotativ sau altul
- colectoare de evacuare spate sau laterale

Date tehnice

Date tehnice

Capacitate	Versiunea PN-3/18	Numărul de axe	Ecartament (mm)	Anvelope	Compresor	Capacitate pompa (l/min)
18.000 litri	versiunea standard	2	2200	20,5 R22,5reșapată	JUROP PN 106M	11.000
	versiunea B	2	2200	560/60 x 22,5	JUROP PN 106M	11.000
	versiunea C	2	2200	600/55 x 22,5	JUROP PN 106M	11.000
	versiunea D	2	2200	600/65 x 23reșapată	JUROP PN 106M	11.000
	versiunea E	2	2250	700/50 x 22,5	JUROP PN 106M	11.000
	versiunea F	2	2250	750/60 x 30,5	JUROP PN 106M	11.000
	versiunea G	2	2250	750/45 x 26,5	JUROP PN 106M	11.000
	versiunea H	2	2250	800/45 x 26,6	JUROP PN 106M	11.000

Imagini





