

METAL-FACH Incarcator frontal T812 - Panagroteh Grup

Descriere



T812

Este utilizat pentru încărcarea, descărcarea și transportul materialelor precum pietriș, nisip, îngrășăminte minerale, var, gunoi de grajd, cartofi, sfeclă, copaci. Este, de asemenea, utilizat pentru transportul la fermă.



Versatilitate

În funcție de tipul de muncă desfășurat, accesoriile sunt înlocuite cu: prindere de balotă, prindere de bușteni, prindere de însilozare, furci de baloți, furci de gunoi și paie, furci de paletă, tăietoare de însilozare, găleată de prindere etc.

Durabil

Construcția încărcătorului este supusă unei tehnologii complicate de protecție la coroziune. Înainte de vopsire, toate elementele dispozitivului sunt degresate, împușcate, ceea ce reprezintă o protecție eficientă împotriva coroziunii și o protecție anticorozivă prin aplicarea unei cataforeze.

Confortabil

Amortizorul anti-șoc reduce efectiv șocurile dând un sentiment complet de confort.

Ritmul de lucru

Unghiurile de scoatere și aruncare selectate în mod optim vă permit să reduceți timpul de lucru care are loc mai eficient.

Echipament standard

- joystick
- distribuitor cu 3 secțiuni
- fixarea echipamentului EURO sau SMS

Echipament optional

- construcție de susținere (cu distribuitor complet și joystick) T812/2. T812/1
- construcție de susținere (cu distribuitor complet și joystick) T812
- elementele hidraulice pentru distribuitorul tractorului, cu flux variabil de lichid
- cuplaj hidraulic rapid complet pentru distribuitorul plat
- amortizor anti soc

Date tehnice

Date tehnice

	T812 / 1	T812 / 2	T812
Capacitate maximă la punctul de pivot [kg]	500	500	800
Înălțime de încărcare [mm] *	2982	2414	3015
Greutate [kg]	260	190	300
Tipul suporturilor	picior de sprijin	picior de sprijin	picior de sprijin
Montare pe tractor	ace	ace	ace
controlul	joystick	joystick	joystick
Montarea accesoriilor	EURO sau SMS	EURO sau SMS	EURO sau SMS
Viteza de transport [km / h]	15	15	15

Imagini











Video
