

METAL-FACH T711 Remorca cu două axe - Panagroteh Grup

Descriere



METAL-FACHT T711

Echipament standard

- Sistem centralizat de blocare a pereților laterali
- Cablu de fixare pereți
- Clapetă cu jgheab
- Scară
- Dispozitiv de cuplare bară de tractare tip V 2000
- Inel bară de tractare 40 mm

- Instalație hidraulică și electrică pentru a doua remorcă
- Frână pneumatică cu două conducte cu ieșire pentru a doua remorcă
- Pneuri 385/65 R22,5 (regenerate)
- Pene sub roți 2 buc
- Aripi din plastic 4 buc

Echipament optional

- Perete suplimentar integral cu garnitură de etanșare 600 mm T711/1, T711/2
- Perete suplimentar integral cu garnitură de etanșare 800 mm T711/3
- Perete suplimentar din plasă 350 mm
- Perete suplimentar din plasă 500 mm
- Set arcuri de presare a pereților laterali
- Iluminat de contur (fără omologare)
- Prelată cu stelaj metalic
- Punte de lucru cu balustradă
- Dispozitiv de cuplare bară de tractare tip v prelungit (2200 mm)
- Dispozitiv de cuplare bară de tractare tip y (2100 mm)
- Dispozitiv de cuplare bară de tractare prelungită de tip y (2350 mm) (fără omologare)
- Inel bară de tractare 50 mm pentru dispozitiv de cuplare de tip y (fără omologare)
- Sistem de prindere automat, spate - cost suplimentar
- Frâne hidraulice
- Regulator automat a puterii de frânare, supapă alb, pentru reglarea puterii de frânare automat
- Pneuri (385/65 r22,5)
- Pneuri 400/55-22,5
- Pneuri 400/60-22,5
- Coș pentru roata de rezervă cu troliu
- Roată de rezervă (385/65 R22,5)
- Roată de rezervă "regenerată" (roată 385/65 R22,5)
- Rezervor pentru apă cu recipient pentru săpun
- Cutie pentru instrumente
- Protecție biciclisti/motociclisti

Date tehnice

Date tehnice

	T711 / 1	T711 / 2	T711 / 3
Capacitatea de încărcare [kg]	8000	10000	12000
Greutate [kg]	3800	3900	4000
Lungimea totală / Lățimea totală / Înălțimea totală* [mm]	6495/2550/1785	6495/2550/1885	6495/2550/1885
Lungimea / Lățimea / Înălțimea spațiului de încărcare [mm]	4510/2410/500	4510/2410/600	4510/2410/600
Evacuare / Unghi evacuare (spate/lateral)	din trei părți 38 o	din trei părți 38 o	din trei părți 38 o
Înălțimea suprafeței de încărcare de la sol [mm]	1290	1290	1290
Volum [m³]	5.5	6.6	6.6

Imagini

























Video
