

TIERRE Panda CL Tocator de resturi vegetale - Panagroteh Grup

Descriere



TIERRE PANDA CL

Modelul PANDA CL este proiectat și fabricat în scopul cultivării culturii. Computer PANDA CL, hardware computer, securitate etc. chiar și posibilitate.

Materialul de acoperire la sol este scos din lateralul mașinii cu un șurub Archimede pentru a menține terenul curat.

Mașina este disponibilă într-o versiune fixă cu o conexiune în trei puncte, o versiune mobilă mecanic cu conexiune în trei puncte, o manivelă cu șurub sau o mișcare hidraulică. În plus, se poate adăuga o a treia roată stabilizatoare (opțional).

Echipamentele standard includ un grup multiplicator de roți libere, două roți fixe și un capac posterior deschizător.

Echipament standard:

- Cuplarea tractorului Cat. I
- Cutie de viteze închisă cu ulei cu roată liberă
- Suporturi reglabile pe înălțime
- Curele dințate
- Rulmenți rotori cu bilă oscilantă dublă
- Diametrul rotorului 127mm
- Suport role cu raclă reglabilă în înălțime
- Diametrul cilindrului este de 134 mm
- Deschidere spate amovibilă pentru întreținere
- Lama de contorizare

Specificatii

CUȚITE CU MARGINI DULBE. INOVATIV ȘI BREVET

Avantaje principale:

- Suprafață dublă de tăiere atât pe orizontală cât și pe verticală
- Tracțiune scăzută, consum de combustibil mai mic
- Rezistență la impact mai mare împotriva rocilor și corpurilor pietroase datorită formei speciale a gâtului

Ciocanele sunt montate pe un șurub de oțel de 12,9 mm cu diametru de 16 mm și fixate pe rotor folosind suporturi din oțel bor.



POSIBILITATEA CUPĂRILOR DE ASAMBLARE ÎN DIFERENTE SETĂRI

Avantaje principale:

- • Cuțite Y, ideale pentru tăiere și golire rapidă.



TRANSMISIE

Cutia de viteze este fabricată de COMER și este scaldată în ulei, precum și extensia.

Transmisia laterală are 4 centuri montate în scripete care au fost echilibrate independent electronic.




PUNCT DE UNGERE

Această mașină este echipată cu o gamă largă de puncte de ungere, astfel încât este întotdeauna eficient.



Date tehnice

Model							
	A - B - C	mm - inch	rpm	CV - KW	N °	Kg - lb	N °
PANDA CL 160	2100-1470-500	1530 - 60	540	40 - 30	3	443 - 976	22

Imagini



Agriexpo





TRACTOR.BG

