

UNIA Cross HP Cultivator - Panagroteh Grup

Descriere



Echipament standard

- Ax semi-montat 965/ ø 36mm
- 4 randuri dinti CX , protectie cu arc
- Dinti CX externi cu cormane de greblare
- Grapa tip A cu discuri ø 460mm protejate cu buloane de cauciuc
- Tavalug Pipe Roller ø 600mm
- Adancime de lucru a dintilor ajustabila hidraulic
- Cadru pliabil hidraulic pentru transport
- Sasiu cu roti 500/45-22.5
- Roti suport frontale 340/55-16

- Adancime de lucru a dintilor CX cu dalti : 15cm
- Adancime de lucru a dintilor CX fara dalti : 30cm
- Capacitate incarcare / dinte; 550kg
- Distanta intre dintii CX : 30cm

Echipament optional

- Set dinti cu brazdare inguste
- Frana pneumatica
- Frana hidraulica
- Carlig remorcare ø 40mm
- Carlig remorcare ø 50mm
- Placute avertizare
- Placute avertizare cu sistem iluminare

Date tehnice

Date tehnice

	CROSS HP	4	5	6
Greutate cu tavalug Pipe ø 600mm (Kg)		5200	5900	6500
Necesar putere (Cp)		180-240	240-280	280-320
Numar dinti CX		13	17	19
Distanța între dinții CX (cm)		300	290	305
Distanța cadru-sol (cm)		850	850	850
Distanța cadru (cm)		750	750	750
Lungime (cm)		760	760	760

Imagini













Video
