

UNIA Kos H Cultivator - Panagroteh Grup

Descriere



Echipament standard

- Ax suspensie $\varnothing$ 70-825/ $\varnothing$ 36mm
- 2 randuri de dinti KX cu latime de taiere la adancime 440 mm
- Grapa tip A cu disc $\varnothing$ 460mm cu ajustare graduala a adancimii
- Tavalug Pipe roller $\varnothing$ 500mm
- Ajustare in punct a adancimii de lucru a tavalugului
- Cadru pliabil pentru transport
- Adancime de lucru a dintilor KX cu dalti de taiere: 15m
- Sarcina /dinte: 320kg
- Distanța între dintii KX: 41cm (KOS 3.7-5.4)

- Distanța între dinții KX: 46cm (KOS 6H)

Echipament optional

- Sasiu cu roți 480/45-17 și protap 2000mm
- Set roți suport frontale 200/60-14.5 (Versiunile 4.5-6H cu sasiu)
- Versiune T (Grapa discuri tip B)
- Prindere în 3 puncte / carlig remorcare $\varnothing$ 40mm (Versiunile cu sasiu)
- Prindere în 3 puncte / carlig remorcare $\varnothing$ 50mm (Versiunile cu sasiu)
- Ax suspensie $\varnothing$ 70-965/ $\varnothing$ 36mm (Versiunile purtate)
- Placute avertizare
- Placute avertizare cu sistem iluminare

Date tehnice

Date tehnice

KOS H	3.7	4.5	5.4	6
Greutate- protectie arc (Kg)	1950	2380	2710	2820
Greutate- protectie cu bolt (Kg)	1560	1920	2165	2280
Necesar putere- protectie arc (Cp)	140-180	170-220	200-260	200-260
Necesar putere- protectie cu bolt (Cp)	130-160	140-190	160-200	160-200
Numar dinti KX	9	11	13	13
Distanta cadru-sol (cm)	80	80	80	80
Distanta intre randuri (cm)	80	80	80	80
Distanta intre dintii KX (cm)	41	41	41	46

Imagini



