

UNIA Rcw Plus Masina tractata de imprastiat ingrasamant si var - Panagroteh Grup

Descriere



Echipament standard

- Curea transportoare
- Distribuitor cu o axa
- Distribuitor actionat hidraulic prin controller cu 2 functii KP-03
- Discuri distribuitoare actionate mecanic
- Remorcare superioara sau inferioara
- Site buncar
- Suport mecanic protap

- Sistem franare pneumatica pe 1 linie
- Frana de mana
- Sistem lumini
- Discuri distributie marginala
- Aparatori
- Discuri distribuitoare din otel inoxidabil
- Ax PTO (400 Nm, L nom. 1010 mm)
- Axa ajustabila 1800-2250 mm (RCW 5500 PLUS)
- Axa ajustabila 2000-2250 mm (RCW 8200 PLUS)
- Axa ajustabila 1800-2250 mm (RCW 5500 PLUS M)
- Axa ajustabila 1850-2250 mm (RCW 8200 PLUS M)

Echipament optional

- Prelata buncar pliabila hidraulic
- Dispozitiv pentru distributie marginala a fertilizantului granulat pliabil mecanic
- Dispozitiv pentru distributie marginala a fertilizantului granulat pliabil hidraulic
- Dispozitiv pentru distributie marginala pliabil hidraulic cu ajutorul
- Computerului Superior
- Computer multi-functii Superior
- Sistem franare pneumatica pe 2 linii
- Carlig remorcare $\varnothing$ 80
- Ghilotina hidraulica

Date tehnice

Date tehnice

RCW PLUS	5500	8200	5500M	8200M
Capacitate buncar (dm3):	5500	8200	5500	8200
Distanța discuri-sol (cm):	80	80	120	120
Latime de lucru cu fertilizant granulat (m) :	10-36	10-36	10-36	10-36
Latime de lucru cu var (m):	8-16	8-16	8-16	8-16
Dimensiuni transport L (m)/l (m)/h (m):	5,70/2,29/2,27	5,70/2,55/2,61	5,70/2,55/2,67	5,70/2,55/3,01
Roti:	340/85 R48	20,8 R 42	340/85 R48	20,8 R 42
Greutate proprie (kg):	2845	3100	2895	3150
Necesar putere (Cp):	60-70	80-90	60-70	80-90

Imagini



