

UNIA Rex Eap Masina de erbicidat purtat - Panagroteh Grup

Descriere



Echipament standard

- Rezervor principal: 1000 și 1200 L - polietilenă
- Rezervor apă curată pentru spălarea echipamentului
- Rezervor apă curată pentru spălarea mâinilor
- Pompă membrană/piston ZETA 170
- Diluator apă în rezervorul principal
- Supapă ZSF control manual pe braț
- DESFACERE BRAȚE SIMETRICE, controlată hidraulic cu pârgă tractor (2 perechi furtunuri)
- Ridicare hidraulică a brațului până la 2.1
- Amortizarea mecanică a șocurilor
- Sistem stabilizare pendulară cu amortizare mecanică a șocurilor
- Sistem fluid: 1/2" oțel rezistent la acid, duze stropire la intervale de 50 cm
- Capete 1 poziție cu duze stropire

Pachet recomandat de fabrică

- SPRAY Computer
- Supapă solenoidă pentru braț 15÷21 m - 5 secțiuni

- Supapă solenoidă pentru braț 24 m – 7 secțiuni
- BRAȚ SEPARAT – controlat electrohidraulic (de la controlerul din cabină)
- Ejector lateral diluator apă
- Apă rezervor principal
- Roți pentru transport dispozitiv stropire
- Capete 3 poziții cu duze de stropire (pentru brațele 15/18/20/21/24 m)

Date tehnice

Date tehnice

REX	1015	1018	1020	1021	1024	1215	1218	1220	1221	1224
Tank volume [l]	1000	1000	1000	1000	1000	1200	1200	1200	1200	1200
Working width [m]	15	18	20	21	24	15	18	20	21	24
Number of sections of boom fluid system	5	5	5	5	7	5	5	5	5	7
The number of heads in the sections of the liquid	6-6-6-6-6	7-7-8-7-7	8-8-8-8-8	9-8-8-8-9	5-8-7-8-7-8-5	6-6-6-6-6	7-7-8-7-7	8-8-8-8-8	9-8-8-8-9	5-8-7-8-7-8-5
Boom lifting range [m]	0,5 ÷ 2,1									
Boom control	hydraulic - 2 pairs of hoses (with tractor levers) / electrohydraulic - 1 pair of hoses (from the controller in the cab)									
Pump	ZETA 170									
Transport dimensions [m] - length/width/height	1,9/2,6/2,4	1,9/2,6/2,9	1,9/2,6/2,6	1,9/2,6/2,9	1,9/2,6/3,1	1,9/2,6/2,4	1,9/2,6/2,9	1,9/2,6/2,9	1,9/2,6/2,9	1,9/2,6/3,1
Power demand [HP]	120	120	120	120	120	150	150	150	150	150
Weight [kg]	990	1060	1160	1190	1270	1020	1090	1190	1220	1300

Imagini



Video
