

UNIA Tur Vario plug simplu - Panagroteh Grup

Descriere



TUR VARIO

Echipament standard

- Ax remorcare $\varnothing 70-825/\varnothing 28$ (Versiune 4/R4)
- Ax remorcare $\varnothing 70-965/\varnothing 36$ (Versiune 5/R5)
- Cadru 120x120x8 mm
- Trupite LONG cu prelungire cormane
- Protectie cu bolt

- Protectie non-stop cu 7 foi de arc (Versiune S)
- Latime de lucru ajustabila: intre 35-50 cm
- Roata suport din cauciuc : 10.0/80-12
- Disc brazdar ø480 mm protejat cu bolt
- Disc brazdar ø480 mm protejat cu arc (Versiune S)
- Intinzator cu filet (TUR 4)
- Cilindru inclinare cadru (TUR 5)
- Distanta intre trupite: 100 cm
- Distanta cadru-sol: 75 cm (TUR VARIO R) / 80 cm (TUR VARIO)

Echipament optional

- Trupite ZX
- Trupite lamelare LONG
- Cilindru inclinare cadru (doar TUR VARIO 4)
- Cutit brazdar
- Disc brazdar suplimentar ø480 mm protejat cu arc
- Razuitori resturi vegetale
- Brat actionat mecanic pentru tavalug secundar
- Brat hidraulic pentru tavalug secundar
- Intarire protectie arc cu inca 2 foi (de la 7 la 9 foi de arc)
- Filtru pentru furtunul hidraulic

Date tehnice

Date tehnice

TUR VARIO	4	5	R4	R5
Greutate (KG)	800	990	980	1170
Necesar putere (CP)	90-120	110-150	90-120	110-150

Imagini



Video
