

# UNIA Vis XM plug reversibil semi-purtat - Panagroteh Grup

## Descriere

---



## VIS XM

### Echipament standard

- Axa de remorcare:  $\varnothing 70-965/\varnothing 36$  mm
- Cadru 140x140x8 mm ( Versiune 5+1 )
- Cadru 180x180x8 mm ( Versiune 6+1/7+1 )
- Trupite MX cu prelungire cormana
- Protectie cu bolt

- Protectie non-stop cu 7 foi de arc ( Versiune S )
- Latime de lucru variabila in punct: 35/40/45 cm
- Roata suport si transport 550/45x22,5
- Disc brazdar ø480 mm cu protectie cu bolt
- Disc brazdar ø480 mm cu protectie arc ( Versiune S )
- Distanta intre trupite: 90 cm
- Distanta cadru-sol: 85 cm , 80 cm pentru versiunea S

### **Echipament optional**

- Trupite LONG
- Trupit LONG lamelare
- Cutite brazdar
- Disc brazdar suplimentar ø480 mm cu protectie arc ( Versiunea S )
- Razuitori resturi vegetale
- Brat actionat mecanic pentru tavalug suplimentar
- Brat actionat hidraulic pentru tavalug suplimentar
- Roata suport fata 360/65-16
- Intarire protectie arc cu inca 2 foi ( de la 7 la 9 foi )

## Date tehnice

---

### Date tehnice

| <b>VIS XM</b>         | <b>5+1</b> | <b>6+1</b> | <b>7+1</b> | <b>8+1</b> |
|-----------------------|------------|------------|------------|------------|
| Greutate ( KG )       | 2900       | 3150       | 3400       | 3600       |
| Necesar putere ( CP ) | 160-180    | 180-210    | 210-250    | 250-310    |

  

| <b>VIS XM S</b>       | <b>5+1</b> | <b>6+1</b> | <b>7+1</b> | <b>8+1</b> |
|-----------------------|------------|------------|------------|------------|
| Greutate ( KG )       | 3260       | 3570       | 3880       | 4140       |
| Necesar putere ( CP ) | 160-180    | 180-210    | 220-260    | 250-320    |

## Imagini

---



